

Informationen und Pflegeanleitung

HPL (High Pressure Laminate)

Überall dort, wo von den eingesetzten Werkstoffen Langlebigkeit, Schönheit und Funktionalität erwartet wird, ist HPL (High Pressure Laminate) der ideale Werkstoff.

Was ist HPL?

Bei HPL handelt es sich um Hochdruckschichtstoffplatten mit einer Melaminharzdeckschicht. Zu ca. 60% bestehen die Platten aus Papier. 30% bis 40% bestehen aus ausgehärteten Harzen, welche zu den Duroplasten gehören. HPL Platten zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus, sind einfach zu reinigen und somit im Lebensmittelbereich sowie in Krankenhäusern einsetzbar.

Vorteile des Materials HPL

- extrem kratz- und stoßfest
- hohe mechanische Stabilität
- formstabil
- fleckenunempfindlich und hygienisch
- lebensmittelecht
- lichtecht
- zigarettenglutfest
- weitgehend wasserfest
- heißwasserfest
- antistatisch
- weitgehend chemikalienbeständig

Die dichten, hygienischen und sehr widerstandsfähigen Melaminharzoberflächen von HPL-Tischplatten bedürfen keiner besonderen Pflege. Die regelmäßige Reinigung der Oberflächen wird empfohlen – abhängig von der Art der Nutzung.

Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Dies sind Spülmittel, Flüssigreiniger, Seifen und Waschpulver. Daneben können auch organische Lösungsmittel wie Spiritus, Waschbenzin oder Aceton (Nagellackentferner) verwendet werden. Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht verwendet werden. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

Es müssen die auf den Verpackungen angegebenen Reinigungshinweise beachtet werden.
Beim Einsatz von leicht flüchtigen Mitteln ist auf ausreichende Lüftung zu achten.
Zur Reinigung sind nur weiche, nicht scheuernde Tücher oder Schwämme zu verwenden.